

POINT^{VE} Dot



Ficha Técnica

Funcionales

Estándar de carga	IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3
Interfaz de usuario	Lector RFID LED multicolor Bluetooth Display táctil TFT 4,3" y 16.7M colores (opcional)
Medición de consumo	Contador MID integrado
Protocolo de comunicaciones	OCPP 1.6 J
Control dinámico y estático de potencia	Individual y grupos de cargadores
Nº de VE que pueden cargar simultáneamente	1

Eléctricas

Tensión	AC 230 V $\pm 10\%$ / 400 V $\pm 10\%$
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente máxima (por fase)	32 A
Alimentación	Monofásica (F+N+T) / Trifásica (3F+N+T)
Potencia máxima de salida (2 opciones)	7,4 kW - Monofásico 22 kW - Trifásico
Nº de conectores	1
Tipo de conectores	Toma Tipo 2 Toma Tipo 2 con obturador Cable de carga helicoidal integrado Tipo 2 (4 metros)

Seguridad

Corte de corriente	Relés integrados
Protección frente a choque eléctrico	Clase II
Detección fallo relé en caso de contactos soldados	Sí
Detección presencia toma de tierra	Sí
Detección conexión correcta alimentación	Monofásica / Trifásica
Detección de fugas de corriente continua	6 mA
Detección de apertura de puerta	Sí

Comunicaciones	Ethernet	2 x RJ45
	Wi-Fi	Sí
	Modem	LTE
Mecánicas	Material	ASA-PC ignífugo (V0)
	Tipo de anclaje	Pared
	Dimensiones (mm)	450 x 290 x 141,5
	Peso	3,5 kg con Toma Tipo 2 7,5 kg con cable helicoidal
	Grado IP	IP54
	Grado IK	IK10
Ambientales	Apto para uso exterior	Sí
	Temperatura de operación	-25 a 50°C
	Temperatura de almacenamiento	-25 a 60°C

Dimensiones

